TECHNISCHES DATENBLATT

Hydro-Grip-Tape

Hochleistungs-Verbindungssystem für feuchte, niederenergetische und anspruchsvolle Oberflächen.

Technische Daten

Produktlinie	Hydro Line
Einsatzbereiche	Industrie, Marine, Automotive, Bau
Untergründe	Kunststoffe, Pulverbeschichtung, Metall, Glas, niederenergetische Substrate
Primer	Nicht erforderlich
Haftung	Auch auf feuchten Untergründen und unter Wasser
Struktur	Geschlossenzellig, abdichtend
Temperatur	Schlagfest auch bei Minustemperaturen
Vorbehandlung	Kein Anrauen erforderlich

Eigenschaften und Vorteile

- **Haftet auf feuchten Oberflächen** – Zuverlässige Verklebung – auch auf feuchten Substraten und sogar unter Wasser.
- **Starke Soforthaftung** – Hohe Anfangsklebkraft und dauerhafter, spannungsfreier Verbund.
- **Ohne Primer einsetzbar** – Kein Primer und kein vorheriges Anrauen erforderlich.
- **Abdichtend und geschlossenzellig** – Schützt vor Feuchtigkeit und dichtet zuverlässig ab.
- **Breiter Temperatureinsatzbereich** – Hohe Schlagfestigkeit – auch bei Minustemperaturen.
- **Vielseitig einsetzbar** – Geeignet für viele Kunststoffe, pulverbeschichtete Oberflächen, Metall, Glas und niederenergetische Substrate.

Typische Anwendungen

Ideal für Caravan, Marine und Camping, Automobilbereich, Garten- und Außenanlagen (z. B. Pools), Dach- und Fassadenbau, Elektro- und Elektronikindustrie, Metallbau, Agrarbereich sowie für schnelle Reparaturen und Abdichtungen.

Eigenschaften

Ein leistungsstarkes Klebeband mit hoher Anpassungsfähigkeit, zuverlässiger Haftung auf anspruchsvollen Oberflächen und dauerhaft dichtender, geschlossenzelliger Struktur – für professionelle Ergebnisse, selbst unter extremen Bedingungen.

JES Chemicals Sp. z o.o. · ul. Władysława Reymonta 113B, 42-125 Kamyk, Polen
+48 697 778 876 · marcin.sroka@jes-cs.com · Online: https://jes-cs.com/produkte/hydro-grip-tape/
NIP: 5742071096 · REGON: 386726002 · KRS: 0000853920

Originaldatenblatt

JES
CHEMICAL SOLUTIONS

Starke Verbindung. Auch unter schwierigen Bedingungen.

HYDRO-GRIP-TAPE

Hochleistungs-Verbindungssystem für feuchte, niederenergetische und anspruchsvolle Oberflächen



Haftet auf feuchten Oberflächen
Zuverlässige Verklebung – auch auf feuchten Substraten und sogar unter Wasser.

Starke Soforthaftung
Hohe Anfangsklebkraft und dauerhafter, spannungsfreier Verbund.

Ohne Primer einsetzbar
Kein Primer und kein vorheriges Anrauen erforderlich.

Abdichtend und geschlossenzellig
Schützt vor Feuchtigkeit und dichtet zuverlässig ab.

Breiter Temperatureinsatzbereich
Hohe Schlagfestigkeit – auch bei Minustemperaturen.

Vielseitig einsetzbar
Geeignet für viele Kunststoffe, pulverbeschichtete Oberflächen, Metall, Glas und niederenergetische Substrate.

INDUSTRIE
Produktion
Instandhaltung

MARINE
Bootsbau
Camping

AUTOMOTIVE
Reparatur
Montage

BAU
Dach & Fassade
Außenbereich

TYPISCHE ANWENDUNGEN
Ideal für Caravan, Marine und Camping, Automobilbereich, Garten- und Außenanlagen (z. B. Pools), Dach- und Fassadenbau, Elektro- und Elektronikindustrie, Metallbau, Agrarbereich sowie für schnelle Reparaturen und Abdichtungen.

EIGENSCHAFTEN
Ein leistungsstarkes Klebeband mit hoher Anpassungsfähigkeit, zuverlässiger Haftung auf anspruchsvollen Oberflächen und dauerhaft dichtender, geschlossenzelliger Struktur – für professionelle Ergebnisse, selbst unter extremen Bedingungen.

JES Chemical Solutions
ul. Władysława Reymonta 113B, 42-125 Kamyk | 0048 697 778 876 | marcin.sroka@jes-cs.com
NIP: 5742071096 | REGON: 386726002 | KRS: 0000853920