KARTA TECHNICZNA

Hydro-Grip-Tape

Wysokowydajny system łączenia do wilgotnych, niskoenergetycznych i wymagających powierzchni.

Dane techniczne

Linia produktów	Hydro Line
Zastosowanie	Przemysł, branża morska, motoryzacja, budownictwo
Podłoża	Tworzywa sztuczne, powłoki proszkowe, metal, szkło, podłoża niskoenergetyczne
Primer	Niewymagany
Przyczepność	Również na wilgotnych podłożach i pod wodą
Struktura	Zamkniętokomórkowa, uszczelniająca
Temperatura	Odporna na uderzenia także w temperaturach ujemnych
Przygotowanie	Bez szorstkowania powierzchni

Właściwości i zalety

- **Przyczepność na wilgotnych powierzchniach** – Niezawodne łączenie – również na wilgotnych podłożach, a nawet pod wodą.
- **Silna natychmiastowa przyczepność** – Wysoka początkowa siła klejenia i trwałe, beznaprężeniowe połączenie.
- **Bez użycia primera** – Nie wymaga podkładu ani wcześniejszego szorstkowania powierzchni.
- **Uszczelniająca struktura zamkniętokomórkowa** – Chroni przed wilgocią i niezawodnie uszczelnia.
- **Szeroki zakres temperatury** – Wysoka odporność na uderzenia – również w niskich temperaturach.
- **Wszechstronne zastosowanie** – Odpowiednia do wielu tworzyw sztucznych, powierzchni lakierowanych proszkowo, metalu, szkła i niskoenergetycznych podłoży.

Typowe zastosowania

Idealna do kamperów, łodzi i kempingu, zastosowań motoryzacyjnych, ogrodów i terenów zewnętrznych (np. baseny), budownictwa dachowego i elewacyjnego, przemysłu elektrycznego i elektronicznego, konstrukcji metalowych, rolnictwa oraz do szybkich napraw i uszczelnień.

Właściwości

Wysokowydajna taśma klejąca o dużej zdolności dopasowania, niezawodnej przyczepności do wymagających powierzchni oraz trwałej, uszczelniającej strukturze zamkniętokomórkowej – dla profesjonalnych rezultatów, nawet w ekstremalnych warunkach.

JES Chemicals Sp. z o.o. · ul. Władysława Reymonta 113B, 42-125 Kamyk, Polska
+48 697 778 876 · marcin.sroka@jes-cs.com · Online: https://jes-cs.com/pl/produkty/hydro-grip-tape/
NIP: 5742071096 · REGON: 386726002 · KRS: 0000853920

Oryginalna karta techniczna

JES
CHEMICAL SOLUTIONS

Mocne połączenia. Również w trudnych warunkach.

HYDRO-GRIP-TAPE

Wysokowydajny system łączenia do wilgotnych, niskoenergetycznych i wymagających powierzchni



Przyczepność na wilgotnych powierzchniach
Niezawodne łączenie – również na wilgotnych podłożach, a nawet pod wodą.

Silna natychmiastowa przyczepność
Wysoka początkowa siła klejenia i trwałe, beznaprężeniowe połączenie.

Bez użycia primera
Nie wymaga podkładu ani wcześniejszego szorstkowania powierzchni.

Uszczelniająca struktura zamkniętokomórkowa
Chroni przed wilgocią i niezawodnie uszczelnia.

Szeroki zakres temperatury
Wysoka odporność na uderzenia – również w niskich temperaturach.

Wszechstronne zastosowanie
Odpowiednia do wielu tworzyw sztucznych, powierzchni lakierowanych proszkowo, metalu, szkła i niskoenergetycznych podłoży.

PRZEMYSŁ
Produkcja
Utrzymanie ruchu

BRANŻA MORSKA
Budowa łodzi
Kemping

MOTORYZACJA
Naprawy
Montaż

BUDOWNICTWO
Dachy i elewacje
Zastosowania zewnętrzne

TYPOWE ZASTOSOWANIA
Idealna do kamperów, łodzi i kempingu, zastosowań motoryzacyjnych, ogrodów i terenów zewnętrznych (np. baseny), budownictwa dachowego i elewacyjnego, przemysłu elektrycznego i elektronicznego, konstrukcji metalowych, rolnictwa oraz do szybkich napraw i uszczelnień.

WŁAŚCIWOŚCI
Wysokowydajna taśma klejąca o dużej zdolności dopasowania, niezawodnej przyczepności do wymagających powierzchni oraz trwałej, uszczelniającej strukturze zamkniętokomórkowej – dla profesjonalnych rezultatów, nawet w ekstremalnych warunkach.

JES Chemical Solutions
ul. Władysława Reymonta 113B, 42-125 Kamyk | 0048 697 778 876 | marcin.sroka@jes-cs.com
NIP: 5742071096 | REGON: 386726002 | KRS: 0000853920