TECHNISCHES DATENBLATT

Hydro-Tack-Fluid

Faserverstärkte, elastische Reparatur- und Dichtungsmasse.

Technische Daten

Produktlinie	Hydro Line
Einsatzbereiche	Bau, Marine, Caravan, Industrie
Untergründe	Aluminium, Zink, Blei, Glas, Stein, Asphalt, Dachpappe, Hart-PVC, Dachziegel, Fliesen, Holz
Primer	In den meisten Fällen nicht erforderlich
Haftung	Trockene und feuchte Untergründe, auch unter Wasser
Verarbeitung	Auch bei Regen, Schnee und niedrigen Temperaturen
Elastizität	Überbrückt Risse und Löcher von mehreren mm
Material	Faserverstärkte, elastische Dichtungsmasse

Eigenschaften und Vorteile

- **Sofort dicht** – Zuverlässige Abdichtung – auch auf feuchten Untergründen und sogar unter Wasser.
- **Haftet auf vielen Materialien** – Zuverlässige Haftung auf Aluminium, Zink, Blei, Glas, Stein, Asphalt, Dachpappe, Hart-PVC, Dachziegeln, Fliesen und Holz.
- **Für jede Witterung** – Einsetzbar bei Regen, Schnee und niedrigen Temperaturen.
- **Hohe Elastizität** – Überbrückt Risse und Löcher – auch mehrere mm breit.
- **Ohne Primer einsetzbar** – In den meisten Fällen kein Primer erforderlich.
- **Vielseitig einsetzbar** – Ideal für Haus, Garten, Bau, Boot, Caravan und viele Reparaturanwendungen.

Typische Anwendungen

Dächer (auch Flachdächer), Lüftungsrohre und -kanäle, Dachrinnen und Fallrohre, Risse in Dachpappe und Bitumenbahnen, Dachziegel, Lichtkuppeln, Kaminanschlüsse, Blechabdeckungen, Garten- und Außenanlagen, Boote, Caravan sowie schnelle Reparaturen und Abdichtungen.

Eigenschaften

Faserverstärkte, elastische Dichtungsmasse mit breiter Materialverträglichkeit und hoher Witterungsbeständigkeit. Dichtet sofort, haftet zuverlässig auf trockenen und feuchten Untergründen und bleibt auch bei Bewegung dauerhaft elastisch.

JES Chemicals Sp. z o.o. · ul. Władysława Reymonta 113B, 42-125 Kamyk, Polen
+48 697 778 876 · marcin.sroka@jes-cs.com · Online: https://jes-cs.com/produkte/hydro-tack-fluid/
NIP: 5742071096 · REGON: 386726002 · KRS: 0000853920

Originaldatenblatt

JES
CHEMICAL SOLUTIONS

Sofort dicht.
Auch unter Wasser.

HYDRO-TACK-FLUID

Faserverstärkte, elastische Reparatur- und Dichtungsmasse



Sofort dicht
Zuverlässige Abdichtung – auch auf feuchten Untergründen und sogar unter Wasser.

Haftet auf vielen Materialien
Zuverlässige Haftung auf Aluminium, Zink, Blei, Glas, Stein, Asphalt, Dachpappe, Hart-PVC, Dachziegeln, Fliesen und Holz.

Für jede Witterung
Einsetzbar bei Regen, Schnee und niedrigen Temperaturen.

Hohe Elastizität
Überbrückt Risse und Löcher – auch mehrere mm breit.

Ohne Primer einsetzbar
In den meisten Fällen kein Primer erforderlich.

Vielseitig einsetzbar
Ideal für Haus, Garten, Bau, Boot, Caravan und viele Reparaturanwendungen.

BAU	MARINE	CARAVAN	INDUSTRIE
Dach & Fassade	Bootsbau	Camping	Wartung
Instandhaltung	Reparatur	Outdoor	Reparatur

TYPISCHE ANWENDUNGEN
Dächer (auch Flachdächer), Lüftungsrohre und -kanäle, Dachrinnen und Fallrohre, Risse in Dachpappe und Bitumenbahnen, Dachziegel, Lichtkuppeln, Kaminanschlüsse, Blechaldeckungen, Garten- und Außenanlagen, Boote, Caravan sowie schnelle Reparaturen und Abdichtungen.

EIGENSCHAFTEN
Faserverstärkte, elastische Dichtungsmasse mit breiter Materialverträglichkeit und hoher Witterungsbeständigkeit. Dichtet sofort, haftet zuverlässig auf trockenen und feuchten Untergründen und bleibt auch bei Bewegung dauerhaft elastisch.

JES Chemical Solutions
ul. Władysława Reymonta 113B, 42-125 Kamyk | 0048 697 778 876 | marcin.sroka@jes-cs.com
NIP: 5742071096 | REGON: 386726002 | KRS: 0000853920