KARTA TECHNICZNA

# Hydro-Tack-Fluid

Wzmocniona włóknami, elastyczna masa naprawczo-uszczelniająca.

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| **Linia produktów** | Hydro Line |
| **Zastosowanie** | Budownictwo, branża morska, kemping / caravaning, przemysł |
| **Podłoża** | Aluminium, cynk, ołów, szkło, kamień, asfalt, papa, twarde PVC, dachówka, płytki, drewno |
| **Primer** | W większości przypadków niewymagany |
| **Przyczepność** | Suche i wilgotne podłoża, również pod wodą |
| **Aplikacja** | Także w deszczu, śniegu i niskich temperaturach |
| **Elastyczność** | Mostkuje pęknięcia i ubytki o szerokości kilku mm |
| **Materiał** | Elastyczna masa uszczelniająca wzmocniona włóknami |

## Właściwości i zalety

- **Natychmiast uszczelnia** – Niezawodne uszczelnienie – również na wilgotnych podłożach i nawet pod wodą.
- **Dobra przyczepność do wielu materiałów** – Niezawodne wiązanie z aluminium, cynkiem, ołowiem, szkłem, kamieniem, asfaltem, papą dachową, twardym PVC, dachówką, płytkami i drewnem.
- **Do każdych warunków pogodowych** – Może być stosowany podczas deszczu, śniegu i w niskich temperaturach.
- **Wysoka elastyczność** – Mostkuje pęknięcia i ubytki – również o szerokości kilku milimetrów.
- **Bez konieczności stosowania primera** – W większości przypadków nie wymaga użycia primera ani wcześniejszego szorstkowania powierzchni.
- **Wszechstronne zastosowanie** – Idealny do domu, ogrodu, budownictwa, łodzi, przyczep kempingowych i wielu zastosowań naprawczych.

## Typowe zastosowania

Dachy (również dachy płaskie), rury wentylacyjne i spustowe, rynny i obróbki blacharskie, pęknięcia w papie dachowej i membranach bitumicznych, dachówki, świetliki, przyłącza kominowe, metalowe obróbki, instalacje ogrodowe i zewnętrzne, łodzie, przyczepy kempingowe oraz szybkie naprawy i uszczelnienia.

## Właściwości

Wzmocniona włóknami, elastyczna masa uszczelniająca o szerokiej przyczepności materiałowej i wysokiej odporności na warunki atmosferyczne. Uszczelnia natychmiast, niezawodnie wiąże na suchych i wilgotnych podłożach i pozostaje trwale elastyczna – również przy ruchach podłoża i w ekstremalnych warunkach.

**JES Chemicals Sp. z o.o.** · ul. Władysława Reymonta 113B, 42-125 Kamyk, Polska
+48 697 778 876 · marcin.sroka@jes-cs.com · Online: https://jes-cs.com/pl/produkty/hydro-tack-fluid/
NIP: 5742071096 · REGON: 386726002 · KRS: 0000853920

**Oryginalna karta techniczna**

JES
CHEMICAL SOLUTIONS

*Szczelnie od razu.*
*Również pod wodą.*

# HYDRO-TACK-FLUID

Wzmocniona włóknami, elastyczna masa naprawczo-uszczelniająca

- RÓWNIEŻ POD WODĄ ✓
- DO KAŻDEJ POGODY ✓
- WYSOKA ELASTYCZNOŚĆ ✓
- WSZECHSTRONNE ZASTOSOWANIE ✓



### Natychmiast uszczelnia
Niezawodne uszczelnienie – również na wilgotnych podłożach i nawet pod wodą.

### Dobra przyczepność do wielu materiałów
Niezawodne wiązanie z aluminium, cynkiem, ołowiem, szkłem, kamieniem, asfaltem, papą dachową, twardym PVC, dachówką, płytkami i drewnem.

### Do każdych warunków pogodowych
Może być stosowany podczas deszczu, śniegu i w niskich temperaturach.

### Wysoka elastyczność
Mostkuje pęknięcia i ubytki – również o szerokości kilku milimetrów.

### Bez konieczności stosowania primera
W większości przypadków nie wymaga użycia primera ani wcześniejszego szorstkowania powierzchni.

### Wszechstronne zastosowanie
Idealny do domu, ogrodu, budownictwa, łodzi, przyczep kempingowych i wielu zastosowań naprawczych.

| BUDOWNICTWO | BRANŻA MORSKA | KEMPING / CARAVANING | PRZEMYSŁ |
|---|---|---|---|
| Dachy i elewacje | Budowa łodzi | Naprawy | Utrzymanie ruchu |
| Konserwacja | Naprawy | Zastosowania zewnętrzne | Naprawy |

### TYPOWE ZASTOSOWANIA
Dachy (również dachy płaskie), rury wentylacyjne i spustowe, rynny i obróbki blacharskie, pęknięcia w papie dachowej i membranach bitumicznych, dachówki, świetliki, przyłącza kominowe, metalowe obróbki, instalacje ogrodowe i zewnętrzne, łodzie, przyczepy kempingowe oraz szybkie naprawy i uszczelnienia.

### WŁAŚCIWOŚCI
Wzmocniona włóknami, elastyczna masa uszczelniająca o szerokiej przyczepności materiałowej i wysokiej odporności na warunki atmosferyczne. Uszczelnia natychmiast, niezawodnie wiąże na suchych i wilgotnych podłożach i pozostaje trwale elastyczna – również przy ruchach podłoża i w ekstremalnych warunkach.

**JES Chemical Solutions**
ul. Władysława Reymonta 113B, 42-125 Kamyk | 0048 697 778 876 | marcin.sroka@jes-cs.com
NIP: 5742071096 | REGON: 386726002 | KRS: 0000853920